



**CONSEIL PRATIQUE**

F

Etoile en béton 21,5 cm  
avec des bandes métalliques



## Articles utilisés:

<b>36 038 000</b>	Moule „Etoile moyenne“	1 pce
<b>34 153 000</b>	Béton créatif	env. 1900 g
<b>38 610 576</b>	DecoArt Patio Paint, noir	1 fl.
<b>33 952 01</b>	Plaque crepla, 1 × 20 cm	
<b>33 390 00</b>	Ruban adhésif spécial double face	un peu
<b>21 700 24</b>	Déco-métal, cuivre	un peu
<b>21 730 00</b>	Médium liquide	un peu
<b>21 733 00</b>	Déco-métal Vernis de protection	un peu

## Tu as encore besoin de:

<b>89 476 00</b>	Papier-émeri
<b>37 103 00</b>	Pinceau

Huile alimentaire, support en crepla ou carton, des ciseaux, une règle

## Instructions:

**1** Couper une bande de 1 × 20 cm de la plaque crepla et fixer celle-ci à l'intérieur du moule à l'aide du ruban adhésif. Huiler ensuite soigneusement toutes les surfaces intérieures du moule (aussi la bande de crepla) avec de l'huile alimentaire.

**2** Mettre environ 190 ml d'eau dans un seau en plastique et ensuite saupoudrer lentement environ 1900 g de poudre de béton créatif dedans. Remuer ce mélange avec un bâton en bois jusqu'à ce qu'une masse uniforme, versable soit produite.

**3** Couler le mélange à la hauteur souhaitée dans le moule forme étoile préparé. Laisser reposer le mélange pendant environ 1 – 2 minutes. Taper entretemps légèrement encore et encore sur la forme, pour que des éventuelles bulles d'air puissent échapper dans la masse de béton.

**4** Laisser durcir pendant la nuit.

**5** Maintenant l'objet durci peut être démoulé soigneusement en retournant le moule étoile et poser le moule sur un support en crepla ou en carton. Travailler avec une légère pression de la main par derrière contre



le moule pour que de l'air puisse entrer entre l'objet moulé et le moule. Taper le moule étoile légèrement en rond sur le support, afin que l'étoile en béton se détache complètement de la forme.

**6** Laisser durcir. Le temps de durcissement est variable selon la taille et la température (au mieux 1 – plusieurs jours).

**7** Des petites bavures ou des irrégularités peuvent être rapidement et facilement poncées avec du papier sablé.

**8** Pour un effet particulièrement brillant, enduire les bandes encastrées avec du médium liquide, laisser sécher un peu et mettre ensuite le déco-métal. Appuyer avec un pinceau doux, et polir avec un tissu mou et essuyer les restes qui sont de trop. Pour terminer, appliquer encore du vernis de protection, si souhaité.

# Rayher.

[WWW.RAYHER.COM](http://WWW.RAYHER.COM)

© 2015, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.